

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

• = Ekstrautstyr ✓ = Standard

FEATURES	BESKRIVELSE	MODELL					
		4.8	4.8P	5.4	5.4P	6	6P
Horisontal rekkevidde	Maximum rekkevidde	4.8m	4.8m	5.4m	5.4m	6m	6m
Anbefalt traktorstørrelse		2100kg	2100kg	2200kg	2200kg	3000kg	3000kg
Minimum vekt uten ekstra vekter		50hk	50hk	50hk	50hk	50hk	50hk
Minimum HK		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Monterings system	3.pkt montert	Nei	Nei	Nei	Nei	•	•
Aksel braketter		1150kg	1190kg	1200kg	1240kg	1300kg	1340kg
Vekt inkl. olje og klippehode		•	•	•	•	•	•
Klipper til	Høyre eller venstre side	•	•	•	•	•	•
Arm geometri	Rett arm eller parallell	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sikkerhetssystem ved påkjørsel	Hydraulisk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulikk system	84 liter, 52HK, to uavhengige pumper	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vinkling bakover i transportstilling		94°	90°	94°	90°	94°	90°
Styrings-system	Kabelstyring EPP II Proportional Control Digital Control Unit Fully Proportional Control	✓ • •	✓ • •	✓ • •	✓ • •	✓ • •	✓ • •
Parallellføring	Mekanisk	Nei	✓	Nei	✓	Nei	✓
Oljetankens kapasitet	170 ltrs	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flytestilling på klippehode	Klippehode følger ujevnheter i underlaget	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vinkling av klippehode	245° grader	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gear kasse	Støpt gearkasse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sikkerhetsnetting	Galvanisert stålnetting festes med fjærer foran vinduene	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klippehode	Pro-Trim 1.2m	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diameter på rull klippehode	100mm. eller 115mm. eller heavy duty 150mm	•	•	•	•	•	•
Type slagere	MP44, T-flail, Pro-flail, Twin Flared, Bushmaster	•	•	•	•	•	•
Drift av klippevalse	2'vee' kilereimer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vaier-kutter	Kutter vaier og ståltråd i stedet for og rulles opp på aksling	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Belysning	Ekstrautstyr	•	•	•	•	•	•
EKSTRAUTSTYR							
• EPP II Styringssystem	Proportional El.hydraulisk	•	•	•	•	•	•
• Digital Control Unit	Full Proportional Styring	•	•	•	•	•	•
• DSR	Rotere klippeaksel begge veier	•	•	•	•	•	•
• Oljekjøler	Sikrer mot varmgang av olje	•	•	•	•	•	•
• Flytestilling på arm	Manuell eller elektrisk accumulator	•	•	•	•	•	•
• Hydraulisk saks	1.2m., eller 1.5m	•	•	•	•	•	•
• Vifte ved klippehode	Blåser småpartikler fra veikanten for og redusere muligheter for punktering	•	•	•	•	•	•
• Sliteskiner	Utskiftsbare sliteskiner på begge sider av klippehodet	•	•	•	•	•	•

HAWK RANGE – TEKNISKE DATA MED 1.2M PRO-TRIM KLIPPEHODE

	4.8	4.8P	5.4	5.4P	6	6P
MAX REKKEVIDDE A	4.8m	4.8m	5.4m	5.4m	6m	6m
MAX REKKEVIDDE B	4.9m	4.9m	5.5m	5.5m	6.1m	6.1m
MAX REKKEVIDDE C	3.2m	3.1m	3.8m	3.7m	4.3m	4.2m
MAX REKKEVIDDE D	4.6m	4.1m	5.15m	4.5m	5.6m	5.4m
MAX REKKEVIDDE E	6.25m	5.72m	6.8m	6.16m	7.3m	7.0m


BOMFORD TURNER LIMITED

Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire WR11 8SW England

Tel: +44(0) 1789 773383 • Fax: +44(0) 1789 773238

Email: sales@bomford-turner.com • Web Site: www.bomford-turner.com

