

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

• = Ekstrautstyr ✓ = Standard

FEATURES	BESKRIVELSE	MODELL					
		4.8	4.8P	5.4	5.4P	6	6P
Horisontal rekkevidde	Max. rekkevidde	5 5m	5P 5m	5.5 5.5m	5.5P 5.5m	6T 6m	6TP 6m
Anbefalt traktorstørrelse Minimum vekt uten ekstra vekter Min HK		2700kg 70HK	2700kg 70HK	3000kg 70HK	3000kg 70HK	3800kg 70HK	3800kg 70HK
Monterings system	3.pkt. montert eller akselbrakett	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vekt inkl. olje og klippehode		1500kg	1495kg	1515kg	1510kg	1620kg	1615kg
Klipper til:	Høyre eller venstre side	•	•	•	•	•	•
Arm geometri	Rett arm, parallel eller framoverbøyd arm	•	•	•	•	•	•
Sikkerhetssystem ved påkjørsel	Hydraulisk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulisk system	125 liter, 65HK to uavhengige pumper	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vinkling bakover i transportstilling		94°	90°	94°	90°	94°	90°
Styrings-system	Kabelstyring med lav friksjon Digital Control Unit (DCU) EPP II Proportional Electrical Control	✓ • •	✓ • •	✓ • •	✓ • •	✓ • •	✓ • •
Paralellføring	Mekanisk. Ikke tilgjengelig på framoverbøyd arm	Nei	✓	Nei	✓	Nei	✓
Teleskop arm	900mm	Nei	Nei	Nei	Nei	✓	✓
Olje tank	250 liter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flytestilling på klippehode	Klippehode følger ujevnheter i underlager	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vinkling av klippehode	245 grader	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gear kasse	Støpt gearkasse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sikkerhetsnetting	Galvanisert stålnetting festes med fjærer foran vinduer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klippehode, standard	Pro-Cut 1.2 meters klippebredde	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klippehode som ekstrautstyr	1500mm klippebredde	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diameter på rull klippehode	115mm, 150mm standard eller ekstra forsterket 150mm	•	•	•	•	•	•
Type slagere	MP44, T-flail, Pro-flail, Twin Flared, Bushmaster	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drift av klippevalse	3 "vee" kilereimer.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vaier-kutter	Kutter vaier og ståltråd i stedet for og rulles opp på aksling	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Belysning	Innebygd i hovedramme	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EKSTRAUTSTYR							
Foroverbøyd arm (fabrikkmontert)	1.5 meters forovervinklet arm for bedre sikt mot klippehode	•	Nei	•	Nei	Nei	Nei
DSR	Klippeaksel roterer begge veier	•	•	•	•	•	•
Oljekjøler	Sikrer mot varmgang av olje	•	•	•	•	•	•
Flytestilling på arm	Manuell eller elektrisk akkumulator	•	•	•	•	•	•
Pro-Cut 1.5m Klippehode	Med valg av slagere og diameter og type av rull på klippehode	•	•	•	•	•	•
Hydraulisk saks	1.2 meter eller 1.5meter	•	•	•	•	•	•
Vifte ved klippehode	Blåser småpartikler fra veikanten for og redusere muligheter for punktering	•	•	•	•	•	•
Sliteskiner på klippehode	Utskiftbare sliteskiner begge sider på klippehode	•	•	•	•	•	•

FALCON RANGE – TEKNISKE DATA MED 1.2M PRO-CUT KLIPPEHODE

		5	5P	5.5	5.5P	6T	6TP	
	MAX REKKEVIDDE A	5.0m	5.0m	5.5m	5.5m	6m	6m	
	MAX REKKEVIDDE B	45° Opp	5.1m	5.1m	5.6m	5.67m	6.15m	6.13m
	MAX REKKEVIDDE C	45° Ned	3.4m	3.33m	3.9m	3.85m	4.4m	4.35m
	MAX REKKEVIDDE D	Senter 1.35m	4.6m	4.1m	5.15m	4.5m	5.65m	4.55m
	MAX REKKEVIDDE E	Senter 1.35m	6.25m	5.72m	6.8m	6.16m	7.3m	6.25m