

WILLE

AVOHARJAT SOPVALSAR ROTARY BRUSHES



Finland
Telan päät ovat vapaat, jolloin harjaus seinän ja reunakivien vierestä on mahdollista. Lamellien vaihto on helppoa, koska hydraulimoottoria ei tarvitse irroittaa. Hydraulinen harjauskulman säätö $\pm 27^\circ$, poikittaisskallistus $\pm 6^\circ$. Harjatalan liike pystysuunnassa n. 300 mm. Kasteluputki pölynsidontaan.

Sweden
Tack vare att valsens ändrar är fria, är borstningen möjlig även intill väggar och kantstenar. Bytet av lameller är enkelt då man inte behöver demontera hydraulmotorn. Hydraulisk reglering av borstningsvinkeln är $\pm 27^\circ$ och tvärlutningsvinkeln är $\pm 6^\circ$. Sopvalsens rörelse i höjdriktning är ca 300 mm. Bevattningsrör för bindning av damm.

United Kingdom
The brush ends are free. Thus it is possible to brush close to the wall and the kerbstones. Changing of lamellas is easy as there is no need to demount the hydraulic motor. Adjustable brushing angle $\pm 27^\circ$, lateral inclination $\pm 6^\circ$. The vertical movement of the brush is about 300 mm. Sprinkler pipe for dust binding.



TYYPPI / TYP / TYPE	MAX. LEVEYS / MAX. BREDD / MAX. WIDTH (mm)	MIN. LEVEYS / MIN. BREDD / MIN. WIDTH (mm)	PAINO / VIKT / WEIGHT (kg)	SUOSITELLAAN KÄYTETTÄVÄKSI / REKOMMENDERAS / RECOMMENDED
170	1700	1515	400	355B
200	2000	1780	450	455B, 655C
240	2400	2140	480	655C
320	2700	2400	510	855C
320	3200	2850	560	855C

Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer:

VILAKONE OY

Lamminkatu 3
FIN-32200 LOIMAA, FINLAND
Tel. +358 205 108 200, Fax +358 205 108 210
www.wille.fi

Myynti / Återförsäljare / Distributor:

Oikendet muutoksiin pidätetään / Rätt till ändringar förbehålls /
We reserve the right to make modifications without prior notice